

板车脚轮定制

生成日期: 2025-10-28

平车脚轮无法正常制动该如何处理？平车无法制动（刹车）是一件非常严重的事情。请通知医院的医学工程科或设备科，联系厂家专业技术工程师上门进行更换。上门维修前，请勿再使用，并做好维修标记，以便维修时快速找到，缩短维修时间。*注：在无法制动（刹车）的情况下继续使用，可能会造成患者落床或重伤、死亡的风险。无法制动的原因有以下几点：1. 脚轮本身损坏（包括脚轮的正常损耗）2. 连接杆上的连接销子缺失或变形3. 没有至制动（刹车）位置脚轮要多少钱？欢迎咨询米想脚轮（河北）有限公司。板车脚轮定制

脚轮

铁芯轮和铸铁轮比其它轮承重更大？

不是的，工艺上的技术，使注塑的轮子也有同样的承重能力。

橡胶轮(ER轮)比聚氨酯轮(PU轮)更软？

不一定。材质的软硬度是可以调制的，有些厂家的橡胶轮比尼龙轮还硬，所以橡胶脚轮也有硬橡胶和软橡胶，购买脚轮时，若没要求，都是默认软橡胶。

双轴承比单轴承稳定，单轴承转动更快？

双轴承应用在稍好一些的产品上，稳定性、静音效果和承重能力比单轴承强。单轴承是双轴承的简化版，性能虽比不上双轴承，但是价格却更便宜。

板车脚轮定制脚轮哪里便宜？欢迎咨询米想脚轮（河北）有限公司。



脚轮的尺寸是怎么算的？

我们买脚轮时总会提到尺寸是多大，这里的尺寸单位是英寸，而不是我国的“寸”。一般换算是英寸的尺寸除以25，就是我国的寸。比如直径是50英寸的脚轮，就是2寸。

哪些因素会影响脚轮的灵活度影响脚轮的灵活度有很多因素，大致可以分为以下几种：

a□轮子的大小：轮子的直径越大转动就越灵活，推动越省力。

b□脚架的偏心距：脚架的偏心距越大越灵活，但承载重量相应减少。

c□轮子材质：在比较平整的地面上，硬质的材质转动比较灵活，但是在不平的地面上，软质的轮子较省力。

d□轮面大小：轮子和地面接触的面积越小，转动就越灵活，所以很多轮子采用弧面设计，目的就是减少和地面的接触面积。

e□轴承：轴承一般分为：单滚珠轴承、双滚珠轴承、滚柱轴承、特尔灵轴承。

单滚珠轴承和双滚珠轴承，转动灵活，适合需要安静的环境；滚柱轴承，承重力大，但是灵活性一般；特尔灵轴承适合潮湿有腐蚀的环境，但是阻力较大，灵活性一般。

万向脚轮活动脚轮就是所谓的万向轮，他的结构允许360° 旋转；固定脚轮没有旋转结构，不能转动。这两种脚轮一般都是搭配用的，比如手推车的结构是前边俩个固定轮，后边靠近推动扶手的是俩个活动万向轮。复合脚轮适用于安装在工作台或设备底部，根据框架、工作台的载重量选择相对应的规格型号，使其可以自由移动，根据使用的情况部分需要使用连接板过度连接，连接板需另配。福马脚轮适用于安装在工作台或设备底部，根据框架、工作台的载重量选择相对应的规格型号，使其可以自由移动，根据使用的情况部分需要使用连接板过度连接，连接板需另配。脚轮公司哪家好？欢迎咨询米想脚轮（河北）有限公司。



使用脚轮是为了减轻劳动强度，提高工作效率。根据应用的方式、条件和要求（方便、省力、耐用）正确选用适合你使用的脚轮。选尺寸：一般脚轮直径越大，推动就越省力，越障碍能力越好，因为脚轮较早在19世纪末的西方形成产业化，所以脚轮一般以英寸来表示，如中国的超市手推车大都用5寸、4寸的脚轮。目前市场上流行的脚轮尺寸从1寸到10寸都有，常用的尺寸有2寸，2.5寸，3寸，3.5寸，4寸，5寸，6寸，8寸，10寸等，一般经常需要推动的，如超市购物车、物流手推车、工具车等采用4~6寸的脚轮为佳。但是脚轮直径太大会使设备重心上升，成本增加，所以要进行综合考虑。脚轮供应商有哪些？欢迎咨询米想脚轮（河北）有限公司。板车脚轮定制

脚轮供应商。欢迎咨询米想脚轮（河北）有限公司。板车脚轮定制

PA□尼龙）脚轮的优点及使用环境1□PA脚轮的优点（1）机械强度高，韧性好，有较高的抗拉、抗压强度。（2）对冲击、应力振动的吸收能力强，冲击强度比一般塑料高了很多。（3）软化点高，耐热，可在150度下长期

使用；经过玻璃纤维增强的高温尼龙轮，其热变形温度达到250度以上；表面光滑，摩擦系数小，耐磨，噪音低耐疲劳性能突出。（4）耐腐蚀，十分耐碱和大多数盐液，还耐弱酸、机油、汽油，耐芳烃类化合物和一般溶剂，对芳香族化合物呈惰性，但不耐强酸和氧化剂。（5）有自熄性，无毒，无臭，耐候性好，对生物侵蚀呈惰性，有良好的、抗霉能力。板车脚轮定制

河北米想脚轮有限公司致力于橡塑，是一家生产型的公司。公司业务分为尼龙脚轮，聚氨酯脚轮，橡胶轮，工业脚轮等，目前不断进行创新和服务改进，为客户提供良好的产品和服务。公司注重以质量为中心，以服务为理念，秉持诚信为本的理念，打造橡塑良好品牌。米想脚轮凭借创新的产品、专业的服务、众多的成功案例积累起来的声誉和口碑，让企业发展再上新高。